

VK507B41

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos/conectores pré-montados de um lado

Cabo de ligação, 5m, ficha M9 de 8 pinos em ângulo, extremidade do cabo livre, 8x0,14mm², PUR (poliuretano), 125V, IP67, blindado, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	M9
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Resistência de contacto	3 mOhm
Número de pólos de ligação A	8
Capacidade de carga actual	1 A
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	125 V
Tensão de funcionamento (DC)	125 V
Blindado	Sim

Características mecânicas

Número do fio	8
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Comprimento do cabo	5 m
Ligação de alimentação do cabo A	angular
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Material da união roscada	Latão
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Outras características


Retardador de chama	não
Corrente de arrasto e resistente à torção	Sim
Zona de soldadura	Sim
Óleos e lubrificantes de refrigeração	Sim

Classificação


ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------

Mais

Grupo de produtos IPF	856 tomada de cabo / conector de cabo (diversos)
dimensões da embalagem	230 x 150 x 30 mm
Peso bruto	220 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

Desenho dimensional



Programa de acessórios de extracção

AV000141



acessórios tomada de cabo, Clipe de montagem, 13,5 mm, PPO, Unidade de embalagem 5, Acessórios para tomada de cabo/ conector M12

AV98F001



AV98F002



Ferramenta, chave de caixa para chave dinamométrica, SW13

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

AV000140



Ferramenta, chave dinamométrica, modelo de chave de fendas, sextavado interior 4mm, com escala, resolução 0,05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.