

VKBEC626

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，25 米，M12 插口 4 针斜角，自由电缆终端，4x0.34mm²，PUR (聚氨酯)，IP69K，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区域，无硅树脂



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级 (IP67 | IP68 | IP69K)，如果需要，还具有 360° 屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到 +230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

电气特性

插入式触点的类型，A 连接	雌性(插座)
A 型电气连接的类型	M12
B 型电气连接的类型	自由导体端
A 连接的引脚数	4
工作电压 (AC 50Hz)	60 V
工作电压 (DC)	60 V

机械特征

核心数量	4
导线截面	0.34 mm ²
电缆长度	25 m
A 连接处的电缆进线	角度
连接处的最大紧固扭矩 A	1 牛
弯曲周期	5 百万次循环
保护程度 (IP)	IP69K
扭转周期	+/-360°/m，≥200 万次循环
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
螺丝配件的材料	黄铜
线路直径	6 mm

其他特点

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
无卤素	是
耐水解性	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
适用于拖链和抗扭转	是
焊接区	是
不含硅	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	850个电缆插座/连接器 (单边现成的)。
包装尺寸	200 x 200 x 50 mm
总重量	770 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝色
- 4** 黑色

摘录配件方案

AV000130



工具, 剥线器
 , 28x166x102mm, 剥皮范围直
 径4.4-7mm, 塑料。

AV000132



工具, 剥线器
 , 28x166x102mm, 剥皮范围直
 径3.2-4.4mm, 塑料

AV000116



标签材料, 标签套筒, 30mm长
 , 电缆直径3.7-6.2mm, 塑料,
 透明

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径
 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
 硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
 阻燃, 码放良好

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒
 , SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。