

VL300148

Módulo lógico • Módulos lógicos

Módulo lógico, 26x136x30mm, AND, 4fold, 10-30V DC, lado do sensor M8 Fêmea (tomada) 3pinos, lado do controlo M12 Macho (conector) 12pinos, IP67, Plástico, Lógica de mudança de sinal

incluindo Placa de identificação, Tampão de rosca



A ligação de sinais digitais directamente na máquina pode contribuir para uma minimização significativa dos custos e do esforço. Uma aplicação clássica é a ligação de diferentes sinais directamente no campo. Assim, é possível evitar longos percursos de linha de muitos dispositivos individuais, o que reduz significativamente o esforço de cablagem e a necessidade de entradas de controlo. Todos os sinais de entrada nos módulos lógicos são visualizados por LEDs integrados e estão electricamente desacoplados uns dos outros. Desta forma, as influências de um dispositivo para o outro são evitadas de forma fiável. As saídas dos módulos são à prova de sobrecarga e o sinal que se aproxima também é indicado por um LED. Para além das ligações de sinais de entrada lógicos, como AND e OR, também estão disponíveis versões com controlo de mudança de sinal. Os módulos lógicos ipf estão disponíveis para montagem em calha DIN ou como módulos de campo. Assim, e devido à caixa robusta, que se caracteriza por um elevado grau de protecção contra a penetração de pó e água, os nossos dispositivos podem ser utilizados em todas as áreas de máquinas, equipamentos e ferramentas.

Características eléctricas

Número de entradas por unidade lógica	4
Número de ligações eléctricas Ligação A	4
Número de ligações eléctricas Ligação B	1
Número de unidades lógicas	1
Ecrã	Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A	Conector M8
Ligação eléctrica versão B	Conector M12
Corrente nominal de comutação	200 mA
Corrente em vazio	15 mA
Lógica	E
Número de pólos de ligação A	3
Número de pólos de ligação B	12
Frequência de comutação	2500 Hz
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V
Lógica de saída	A1 = E1 \wedge E3 \wedge E5 \wedge E7

Características mecânicas

Largo	30 mm
Altura	25,5 mm
Comprimento	136,5 mm
Tipo de montagem	Fixação por parafuso
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	Plástico
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Outras características

Características especiais	Lógica de mudança de sinal
---------------------------	----------------------------

Classificação

ETIM 8	EC001417 Módulo lógico
--------	------------------------

Mais

Grupo de produtos IPF	800 diversos
dimensões da embalagem	149 x 124 x 28 mm
Peso bruto	140 g
Número da pauta aduaneira	85365005
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Programa de acessórios de extracção

VK003076



Conector de cabo, angular, adequado para auto-montagem, ligação de soldadura, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3 pinos, IP67, latão

VK003078



Conector de cabo, Reto, Adequado para auto-montagem, Ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3pinos, IP67, Latão

VK205C25



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 12 pinos Reto, Extremidade do condutor livre, 12x0,14mm², PUR (Poliuretano) Preto, Ø6mm, 30V, -30-90°C, IP67, TPU, Blindado, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Ar...

VK505C25



Cabo de ligação, 5m, M12 Fêmea (tomada) 12pin Recto, Extremidade do condutor livre, 12x0,14mm², PUR (Poliuretano) Preto, Ø6mm, 30V, -30-90°C, IP67, TPU, Blindado, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Ar...

VK200C21



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 12pin Angular, Extremidade do condutor livre, 12x0,14mm², PUR (Poliuretano), Ø5,8mm, 30V, -25-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Área de soldadura, Sem silicone

VK200C25



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 12 pinos Reto, Extremidade do condutor livre, 12x0,14mm², PUR (Poliuretano), Ø5,8mm, 30V, -25-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK030F70



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M8 de 3 pinos angular, ficha M8 de 3 pinos reta, 3x0,34mm², PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, zona de soldadura, sem silicone

VK030F74



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M8 de 3 pinos rectos, ficha M8 de 3 pinos rectos, 3x0,34mm², PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK000034



Tampão de parafuso, M8, Plástico, Preto

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.