

VY000005

IO link master • Zařízení pro parametrizaci

IO-Link master, 41x24x67mm, IO-Link, M12, S rozhraním USB

Včetně Mini USB kabel



Elektrické vlastnosti

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Provedení elektrického připojení A | M12 |
| Podporované komunikační rozhraní | USB IO-Link |
| IO-Link master | Ano |

Mechanické vlastnosti

| | |
|-------|-------|
| Šířka | 67 mm |
| Výška | 41 mm |
| Délka | 24 mm |

Klasifikace

| | |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC001423 Komunikační modul PLC |
|--------|--------------------------------|

Další

| | |
|----------------------|-------------------|
| Skupina produktů IPF | 720 IO-Link |
| Rozměry balení | 115 x 104 x 65 mm |
| Hrubá váha | 107 g |
| Číslo zboží | 85423190 |
| WEEE číslo | 40951076 |
| V souladu s REACH | Ano |
| V souladu s RoHS | Ano |

Výňatek z programu příslušenství

VK030F21



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4pólová úhlová, konektor M12 4pólový přímý, 4x0,34 mm², 240 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, oblast svařování, bez silikonu.

VK030F25



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4-pólová rovná, konektor M12 4-pólová rovná, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), 240 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F81



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4-pólová úhlová, konektor M12 4-pólová přímá, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F85



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4-pólová rovná, konektor M12 4-pólová rovná, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F80



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 3-pólová úhlová, konektor M12 3-pólová přímá, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F84



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 3-pólová rovná, konektor M12 3-pólová rovná, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK100U45



Programovací kabel, 1m, USB-2.0-Mini-B Samec (zástrčka) 5pólový přímý, USB-A Samec (zástrčka) 4pólový přímý, PVC

NY000006



Napájení stejnosměrným proudem, Napájecí zdroj do zásuvky, 34x43x75mm, 24V, 1A, 100-240V AC, Připojení konektoru Samice (zdiřka) 2pólový 1,8m, Plast, Stabilizované, Výstupní napětí taktované

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Software, ovladače a soubory IODD potřebné k provozu zařízení si můžete stáhnout bezplatně na naší domovské stránce: www.ipf-electronic.de/cz