

Flatdomleuchten

Luz incidente LED, con apertura de cámara/lente Ø 36mm ,140x130x12mm, luz blanca, 11W, 24V DC, conector M8 de 4 polos, IP54, aluminio+PMMA



Con apertura de cámara/lente Iluminación homogénea y direccional

Los iluminadores compactos de luz incidente con apertura de cámara son ideales para inspeccionar objetos en campo claro con superficies poco reflectantes. El acoplamiento lateral de la luz LED garantiza una radiación muy homogénea en toda la zona iluminada.

N° de artículo	EE140170	EE1G0171	EE1G0671	EE240670
ardSOCA_Abmessungen	140x130x12mm	Ø172 mm, 20 mm de alto	Ø172 mm, 20 mm de alto	240x230x12mm
Diámetro interno	36 mm	40 mm	40 mm	45 mm
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25VDC	24VDC	24VDC	23-25VDC
Corriente de funcionamiento asignada	600 mA	520 mA	540 mA	1200 mA
Potencia	11 W	12,48 W	12,96 W	22 W
Clase de seguridad	III			
Modo de funcionamiento	modo flash funcionamiento permanente modo de conmutación	funcionamiento permanente	funcionamiento permanente	modo flash funcionamiento permanente modo de conmutación
		120 °	120 °	
norma de radio	100 - 350 mm			
Tipo de luz	Luz blanca	Luz blanca	Luz azul	Luz azul
			470 nm	465 nm
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M8 de 4 clavijas			
Grado de protección (IP)	IP54	IP00	IP00	IP54
Material de la carcasa	Aluminio			
Material del cristal delantero	polimetacrilato de metilo			
Temperatura ambiente	10 - 30 °C	10 - 50 °C	10 - 50 °C	10 - 30 °C
Grupo de riesgo	0	0	1	1

Extracto del programa de accesorios**VK200371**

cable de conexión, 2m, m8
hembra 4polos acodado,
extremo del cable libre, 4x0,
34mm², pur (poliuretano), ø4,
7mm, 30v, -30-90°C, ip67, apto
para cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin silicona

VK200375

cable de conexión, 2m, m8
hembra 4polos recto, extremo
del cable libre, 4x0,34mm², pur
(poliuretano), ø4,7mm, 30v, -30-
90°C, ip67, apto para cadenas de
arrastre y torsión, aceites y
lubricantes refrigerantes, área de
soldadura, sin silicona

VK06F001

Cable para la iluminación de la
cámara en funcionamiento
continuo en OC53 con controlador
de flash interno, 0,6 m, conector
M8 recto de 4 polos, clavija M8
recta de 4 polos, 4 hilos

VK06F002

Cable para la iluminación de la
cámara en modo flash en OC53
con controlador de flash interno,
0,6 m, conector M8 recto de 4
polos, clavija M8 recta de 4 polos,
4 hilos

AO000653

Accesorios Óptica, soporte de
montaje, 134x49x36mm, aluminio
anodizado

AO000654

Accesorios Óptica, soporte de
montaje, 130x66x61,5mm,
aluminio anodizado

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

/ Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.