

Flatdomleuchten

Światło padające LED, z przysłoną kamery/obiektywu \varnothing 36mm, 140x130x12mm, światło białe, 11W, 24V DC, wtyczka M8 4-pin, IP54, aluminium+PMMA



Z przysłoną kamery/obiektywu Jednorodne i ukierunkowane oświetlenie

Kompaktowe oświetlacze światła padającego z przysłoną kamery są idealne do kontroli obiektów w jasnym polu z powierzchniami o niskim współczynniku odbicia. Boczne sprzężenie światła LED zapewnia bardzo jednorodne promieniowanie na całym oświetlanym obszarze.

Nr artykułu.	EE140170	EE1G0171	EE1G0671	EE240670
wymiary	140x130x12mm	\varnothing 172 mm, wysokość 20 mm	\varnothing 172 mm, wysokość 20 mm	240x230x12mm
Średnica wewnętrzna	36 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Napięcie robocze	23-25VDC	24VDC	24VDC	23-25VDC
Znamionowy prąd roboczy	600 mA	520 mA	540 mA	1200 mA
Wydajność	11 W	12,48 W	12,96 W	22 W
Klasa ochrony	III			
Tryb pracy	Tryb lampy błyskowej Stałe działanie Operacja przełączania	Stałe działanie	Stałe działanie	Tryb lampy błyskowej Stałe działanie Operacja przełączania
		120 °	120 °	
Obszar roboczy	100 - 350 mm			
Rodzaj światła	Białe światło	Białe światło	Niebieskie światło	Niebieskie światło
			470 nm	465 nm
Podłączenie elektryczne	4-pinowe złącze wtykowe M8			
Klasa ochrony (IP)	IP54	IP00	IP00	IP54
Materiał obudowy	Aluminium			
Materiał szyby przedniej	Polimetakrylan metylu			
Temperatura otoczenia	10 - 30 °C	10 - 50 °C	10 - 50 °C	10 - 30 °C
Grupa ryzyka	0	0	1	1

Fragment programu akcesoriów

VK200371



Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M8 4-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 30 V, -30-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK200375



Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M8 4-stykowe proste, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 30 V, -30-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK06F001



Kabel do oświetlenia kamery w trybie ciągłym na OC53 z wewnętrznym sterownikiem lampy błyskowej, 0,6 m, gniazdo M8 4-stykowe proste, wtyczka M8 4-stykowa prosta, 4-żyłowy

VK06F002



Kabel do oświetlenia aparatu w trybie lampy błyskowej na OC53 z wewnętrznym kontrolerem lampy błyskowej, 0,6 m, gniazdo M8 4-stykowe proste, wtyczka M8 4-stykowa prosta, 4-żyłowy

AO000653



Akcesoria Optyczny wspornik montażowy, 134x49x36 mm, anodyzowane aluminium

AO000654



Akcesoria Optyka, uchwyt montażowy, 130x66x61,5 mm, anodyzowane aluminium

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.

/ Systemy oświetlenia LED mogą generować bardzo intensywne promieniowanie, które może uszkodzić oczy w przypadku niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub podłączeniem.