

Flatdomleuchten

LED 入射灯, 带摄像头/镜头孔径 \varnothing 36mm, 140x130x12mm, 白光, 11W, 24V DC, M8 插头 4 针, IP54, 铝质+PMMA



带相机/镜头光圈 均匀的定向照明

紧凑型入射光照明器带有照相机光圈, 非常适合在明亮的现场检测低反射表面的物体。LED 光的横向耦合确保了整个照明区域的均匀辐射。

文章编号	EE140170	EE1G0171	EE1G0671	EE240670
尺寸	140x130x12 毫米	直径 172 毫米, 高 20 毫米	直径 172 毫米, 高 20 毫米	240x230x12mm
内径	36 mm	40 mm	40 mm	45 mm
工作电压	23-25VDC	24VDC	24VDC	23-25VDC
额定工作电流	600 毫安	520 毫安	540 毫安	1200 毫安
权力	11 W	12.48 W	12.96 W	22 W
保护等级	三			
运行模式	闪光灯模式 长期运行 切换操作	长期运行	长期运行	闪光灯模式 长期运行 切换操作
		120 °	120 °	
工作距离范围	100 - 350 mm			
光源	白光	白光	蓝光	蓝光
			470 纳米	465 纳米
电气连接	M8 4 针插头连接器			
保护程度 (IP)	IP54	IP00	IP00	IP54
外壳材料	铝合金			
前面的屏幕材料	聚甲基丙烯酸甲酯			
环境温度	10 - 30 °C	10 - 50 °C	10 - 50 °C	10 - 30 °C
风险组	0	0	1	1

摘录配件方案

VK200371

连接电缆，2米，M8母型（插座）4针角型，自由导体端，4x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，30V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200375

连接电缆，2米，M8母（插座）4针直头，自由导体端，4x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，30V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅酮

VK06F001

用于 OC53（带内置闪光灯控制器）连续运行时相机照明的电缆，0.6米，M8插座4针直插，M8插头4针直插，4芯

VK06F002

用于带内置闪光灯控制器的OC53闪光灯模式下相机照明的电缆，0.6米，M8直插口4针，M8直插头4针，4芯

AO000653

附件 光学，安装支架，134x49x36mm，阳极氧化铝

AO000654

附件 光学，安装支架，130x66x61.5mm，阳极氧化铝

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。